

EVER BETTER

ความพึงพอใจของท่าน คือภารกิจของเรา



R&D



KARTASERVICE

กลุ่มผู้ใช้ประตูอัตโนมัติประเภทต่างๆ



ห้างสรรพสินค้า



โรงงาน



โรงพยาบาล



โรงแรม



ท่าอากาศยาน

BUSINESS UNIT : ACME-INTER

หน่วยงานธุรกิจของ บริษัท แอคมี อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย)



BUILDING AUTOMATION
TECHNOLOGY




CERAMICS
TECHNOLOGY



FOUNDRY
TECHNOLOGY



INDUSTRIAL PROCESSING
TECHNOLOGY



METAL POWDER
TECHNOLOGY



STEEL
TECHNOLOGY



SURFACING
TECHNOLOGY



THERMAL
TECHNOLOGY



ACME INTERNATIONAL (THAILAND) LIMITED

630 Onnu 54, Sukhumvit 77 Road, Suan Luang, Bangkok 10250 Tel : +66 2 320 5200 Fax : +66 2 320 5208, +66 2 721 4729
Website : www.acme-inter.com/autodoor E-mail : autodoor@acme-inter.com



ประตูคิงอัตโนมัติ AUTOMATIC ROUND DOOR RD-24



ACME INTERNATIONAL (THAILAND) LIMITED

*** AUTOMATIC ROUND DOOR SYSTEM RD-24 ระบบประตูอัตโนมัติ แบบโค้ง รุ่น RD-24 ***




ระบบประตูอัตโนมัติแบบโค้ง ***
 จากรูปแบบประตูทรงโค้งที่เป็นเว้าหรือแบนเรียบ และจุดยื่นข้อการเปิดปิดอัตโนมัติ เป็นระบบประตูที่นำมาใช้การติดตั้งสำหรับทางเข้าออกหลัก (MAIN ENTRANCE) ของอาคาร ที่ไม่เว้นรวมถึงรถตู้ที่ท่าอากาศยานนานาชาติ เพื่อให้ผู้มาเยือนของท่าอากาศยานอย่างดี

การออกแบบบานประตูอัตโนมัติทรงกลม ***
 จากแนวคิดสร้างสรรค์อันหลากหลาย และจินตนาการจากทั้งงานเว้าและแบนราบตามระบบประตูโดยตรง ทำให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการหลายด้านของท่าน การออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะที่ผนวกเข้ากับรูปแบบตัวอาคาร เพื่อให้ทั้งความรู้สึกสวยงามดูวิจิตร และโดดเด่นแตกต่างออกไปจากสายตาผู้ชมอื่น



ระบบควบคุมการเปิดปิดประตูอัตโนมัติ ***
 จากระบบควบคุม MICROPROCESSOR ที่ทำให้การเข้ามานั้นได้อย่างถูกต้องแม่นยำ ขึ้นเวลา และสามารถปรับตั้งค่าความเร็วในการเปิดปิดประตูได้ นอกจากนี้กลไกทุกชิ้นที่ติดตั้งได้รับการเลือกสรรอย่างดี เพื่อให้ได้ผลการใช้งานหนัก และมีความทนทานเป็นพิเศษ ทำให้ไม่ต้องกังวลใจในเรื่องการบำรุงรักษา

การบริการก่อน และหลังการขาย ***
 จากทีมงานที่เป็นประสบการณ์ ที่จะให้อุปกรณ์ผ่านเทคนิค การออกแบบ และการประสานงานที่ดี เพื่อให้ทั้งขั้นตอนการของท่านเป็นเรื่อง พร้อมกันงานติดตั้งที่รวดเร็ว และการรับประกันหลังการขายที่ทำให้ท่านไว้วางใจในทุกบาท





บริการโดยทีมงานที่มีจุดมุ่งเน้นเสนอประสิทธิภาพและความพึงพอใจสำหรับท่าน!

*** SWITCHES ***

MICROWAVE	TOUCH	PUSH BUTTON
INTELLIGENT	PULL	ACCESS CONTROL

*** SPECIFICATIONS ของ รุ่น RD-24 ***

เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก	: 2200-3000 มม.
ความสูงเสาบาน	: 2200-2700 มม.
น้ำหนักของบานประตู	: > 80 กก./บาน (ประมาณ)
แบบโค้ง	: เป็นวงกลม และครึ่งวงกลม
จำนวนบานประตู	: เป็นวงกลม = 4 บาน ครึ่งวงกลม = 2 บาน
ความเร็วในการเปิด	: ประมาณ 200-650 มม./วินาที (ปรับได้)
ความเร็วในการปิด	: ประมาณ 200-550 มม./วินาที (ปรับได้)
ระบบขับเคลื่อน	: DC BRUSHLESS MOTOR 36V, 140 W 3ชุดหมุน
กระดุมบานประตูอัตโนมัติ	: สแตนเลส อลูมิเนียม หรือทองเหลือง
กระดุมบานเข้าหลัก	: HEAT STRENGTH 10 มม. โค้ง
ระบบเซ็นเซอร์	: HEAT STRENGTH 10 มม. โค้ง INFRARED SENSOR



*** ตัวอย่างการติดตั้ง ***



โรงพยาบาลภูมิ



โรงแรมแกรนด์เอราดิน